SCHEDA PRODOTTO

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

Relativamente al materiale di cui al **DDT n. X del XXXXXXXX**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **Supporto a MARTINETTO per la posa del DECKING**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Il supporto a martinetto è stato concepito per la posa del decking su qualsiasi superficie consentendo l'ispezione sottostante di impianti vari, senza operare alcuna demolizione. Grazie alla ghiera di regolazione che permette spostamenti millimetrici si raggiunge il perfetto livellamento finale in altezza della pavimentazione. Grazie alla testa autolivellante, il supporto può adattarsi all'inclinazione della superficie di appoggio, fino ad una pendenza del 5%, rendendo la superficie della pavimentazione perfettamente orizzontale; il livellatore in gomma incluso, è un dischetto di 2,0 mm di spessore, il suo utilizzo permette di abbattere il rumore da calpestio attutendo il contatto tra la pavimentazione e la testa autolivellante Balance.

Il materiale con cui sono prodotti i supporti li rende resistenti alle soluzioni acide e basiche e agli agenti atmosferici.

Temperatura di esercizio: -40°C; +75°C

MODELLI

DE500RIALD1	Per posa sopraelevati da mm 25/50
DE500RIALD2	Per posa sopraelevati da mm 47/62
DE500RIALD3	Per posa sopraelevati da mm 62/80
DE500RIALD4	Per posa sopraelevati da mm 77/112
DE500RIALD5	Per posa sopraelevati da mm 97/147
DE500RIALD6	Per posa sopraelevati da mm 137/227
DE500RIALD7	Per posa sopraelevati da mm 222/392

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell'ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

NOTE E AVVERTENZE

(*) La presente scheda prodotto deve accompagnare obbligatoriamente il prodotto, anche dopo la posa, fino all'utilizzatore finale.
Qualora, per motivi non dipendenti dalla ditta **La San Marco Profili srl**, la presente scheda prodotto non dovesse essere stata consegnata all'installatore e/o al cliente finale, è comunque messa a disposizione anche su supporto elettronico sul sito della ditta **La San Marco Profili srl** al seguente link: http://www.lasanmarcoprofili.com/schede-tecniche

(**) Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.
(***) Qualsiasi modalità operativa, frutto di informazioni non pervenute da:

- → Direttamente (per iscritto) dalla ditta **La San Marco Profili srl;**
- → Scheda prodotto/schede tecniche rilasciate della ditta **La San Marco Profili srl;**
- → Manuale di posa rilasciato dalla ditta **La San Marco Profili srl;**

sollevano la ditta **La San Marco Profili srl** da qualsiasi responsabilità.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento sempre e comunque alla ditta **La San Marco Profili srl.**

Eventuali contestazioni vanno avanzate entro 8 giorni dal ricevimento del prodotto.
Eventuali vizi e/o difetti del prodotto e/o del suo involucro esterno, riscontrati prima del suo utilizzo, obbligano l'utilizzatore a non procedere con l'uso del prodotto. Suddetti devono essere immediatamente comunicati, mediante comunicazione scritta, se del caso, alla direzione dei lavori o, mediante comunicazione scritta, alla ditta **La San Marco Profili srl** denunciando detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli eventuali obblighi del fornitore sono limitati alla sostituzione del prodotto riconosciuto difettoso.
In ogni caso, l'utilizzo del prodotto, implica la tacita accettazione del prodotto stesso.

La San Marco Profili srl
Viale Europa 63, 31010 Soligo (TV) ITALY - Tel. +39 0438 980106 r.a - Fax +39 0438 980176 - P.I. 02195230269
info@lasanmarcoprofili.com - www.lasanmarcoprofili.com