

SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **DECKING – Bamboo**

LAVORAZIONE:

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Listoni piallati e lavorati 100% Bamboo Termotrattato a 150°, un lato liscio, un lato zigrinato, maschiato sulle teste, fresato per posa con clip, preimpregnato.

CARATTERISTICHE TECNICHE (requisiti minimi al momento della prima consegna in accordo alla norma uni 11538-1:2014)

Materiale: **Bamboo**

Durezza Brinell:	± 9,5 kg/mm ² - EN 1534
Classe di utilizzo	Classe 4 (EN 335)
Tasso di umidità	10 a 14% a 20°C e 65% di umidità relativa 8% a 20°C e 50% di umidità relativa
Densità:	± 1150 kg/m ³
Durabilità biologica:	Classe 1 (EN 350)
Emissione di formaldeide:	E1 (0,1 mg/m ² h - EN717)
Norma antincendio:	Bfl-S1 (EN 13501-1)
Resistenza statica:	87 N/mm ² (EN408 : 2012)
Elasticità modulare:	18700 N/mm ² (EN408 : 2012)
Stabilità dimensionale:	larghezza max: 0,9% (GB/T30364 - 2013) lunghezza max: 0,15% (GB/T30364 - 2013)
Resistenza allo slittamento:	PTV 86 (asciutto) - 53 (bagnato) (CEN/TS16165)
Resistenza alle termiti:	Classe 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09)

CARATTERISTICHE/COMPORAMENTO DEL MATERIALE IN POSA

La ditta **La San Marco Profili srl** precisa che, il materiale nel tempo, per effetto dell'esposizione agli agenti atmosferici (soprattutto l'esposizione ai raggi UV del sole), può alterare l'effetto estetico iniziale così come può produrre microfessurazioni (setolature).

STOCCAGGIO

Stoccare il materiale in luogo riparato dagli agenti atmosferici (in particolare dalla luce diretta e dalle acque meteoriche). In ogni caso il prodotto dev'essere sempre all'interno del suo imballo originale.

POSA IN OPERA

La posa in opera dev'essere eseguita da posatori professionisti o da personale qualificato. La posa in opera va effettuata attenendosi scrupolosamente alle informazioni e disposizioni riportate sul manuale di posa in opera "**MANUALE POSA IN OPERA DECKING**" che viene consegnato in accompagnamento alla presente e/o messo a disposizione sul sito de **La San Marco Profili srl** al seguente link:

<http://www.lasanmarcoprofil.com/manuali-posa>

La San Marco Profili srl

Viale Europa 63, 31010 Soligo (TV) ITALY - Tel. +39 0438 980106 r.a - Fax +39 0438 980176 - P.I. 02195230269
info@lasanmarcoprofil.com - www.lasanmarcoprofil.com



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO DA ESTERNO "DECKING Bamboo"

I trattamenti conservativi e di manutenzione devono essere eseguiti con i prodotti venduti dalla ditta **La San Marco Profili srl** e denominati "DECK H²O" (prodotto impregnante a base acqua). L'utilizzo dei prodotti menzionati va subordinata ad un'attenta lettura delle istruzioni per l'uso del prodotto riportate nella relativa scheda prodotto.

A tal proposito si rimanda alla lettura della scheda prodotto "DECK H²O", devono accompagnare il prodotto, anche dopo la posa degli elementi lignei, fino all'utilizzatore finale. Suddette sono comunque messe a disposizione, anche su supporto elettronico, sul sito della ditta **La San Marco Profili srl** al seguente link: <http://www.lasanmarcoprofil.com/schede-tecniche>

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell'ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

IMBALLO

Il decking de La San Marco Profili viene selezionato e lavorato sulla base delle richieste del singolo cliente; per semplicità di utilizzo il materiale viene imballato sempre con il lato selezionato più bello (e lavorato come richiesto dal cliente) rivolto verso l'alto.

ULTERIORI NOTE E AVVERTENZE

Per ulteriori informazioni, fare riferimento sempre e comunque alla ditta **La San Marco Profili srl**.

La presente scheda prodotto deve accompagnare obbligatoriamente il materiale, anche dopo la posa, fino all'utilizzatore finale.

Qualora, per motivi non dipendenti dalla ditta **La San Marco Profili srl**, la presente scheda prodotto non dovesse essere stata consegnata all'installatore e/o al cliente finale, è comunque messa a disposizione anche su supporto elettronico sul sito della ditta **La San Marco Profili srl** al seguente link: <http://www.lasanmarcoprofil.com/schede-tecniche>

Qualsiasi modalità operativa, frutto di informazioni non pervenute direttamente (per iscritto) dalla ditta **La San Marco Profili srl**, da scheda prodotto/schede tecniche rilasciate della ditta **La San Marco Profili srl**, da manuale di posa rilasciato dalla ditta **La San Marco Profili srl**, sollevano la ditta **La San Marco Profili srl** da qualsiasi responsabilità.

Eventuali contestazioni vanno avanzate entro 8 giorni dal ricevimento del materiale. Eventuali vizi e/o difetti del materiale, riscontrati durante la posa, obbligano il posatore all'immediata sospensione della stessa (mediante comunicazione scritta alla direzione dei lavori), denunciando detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli eventuali obblighi del fornitore sono limitati alla sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.
In ogni caso, la posa ultimata, implica la tacita accettazione del materiale.