

SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

Relativamente al materiale di cui al DDT n. XXX del XX/XX/XXXX

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **Smarc Bamboo decoro Noce / Smarc Bamboo decoro Teak**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Materiale composito per pavimentazione da esterno

FORMATO: 20x140x2200 vari disegni;

CARATTERISTICHE TECNICHE

Durezza Brinell:	52,0 N/mm ² per il lato spazzolato, 86.7 N/mm ² per il lato liscio (TFI 421335-04)
Tasso di umidità:	2,6% (28 giorni nell'acqua a 20°C)
Densità:	1340 kg/m ³
Classificazione al fuoco:	Classe DFL -S1 EN 13893 – TFI 421335-05 – EN 13501-1 :2010
Resistenza termica:	Infiammabilità, norma ISO 11925-2 :2010
Resistenza statica:	23.4 N/mm ²
Dilatazione massima sul lato lungo:	0,2% (28 giorni nell'acqua a 20°C)
Dilatazione massima sul lato corto:	0,3% (28 giorni nell'acqua a 20°C)
Dilatazione massima di spessore:	2% (28 giorni nell'acqua a 20°C)
Resistenza allo slittamento:	Classe DS. Coefficiente di attrito μ : 0.31 μ in lunghezza ; 0.40 μ in larghezza. (EN 13893 :2002, TFI 421335-07)

STOCCAGGIO

Stoccare il materiale in luogo riparato dagli atmosferici (in particolare dalla luce diretta e dalle acque meteoriche). In ogni caso il prodotto dev'essere sempre all'interno del suo imballo originale. Il materiale va sempre stoccato su superficie piana o su supporti distanziati massimo 30cm.

CONTROLLO DEL MATERIALE

Il materiale deve essere controllato alla consegna e comunque prima della posa in opera. L'utilizzazione del materiale da parte dell'acquirente costituisce l'accettazione dello stesso e il riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito in fase di compravendita, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione.

POSA IN OPERA

La posa in opera dev'essere eseguita da posatori professionisti o da personale qualificato. La posa in opera va effettuata attenendosi scrupolosamente alle informazioni e disposizioni riportate sul manuale di posa in opera "MANUALE POSA IN OPERA" che viene consegnato in accompagnamento alla presente e/o messo a disposizione sul sito de **La San Marco Profili srl** al seguente link: <http://www.lasanmarcoprofili.com/manuali-posa>

Una volta posato SMARC BAMBOO, pulire eventuali residui di materiale (polvere, residui di lavorazione, etc.).

NOTE E AVVERTENZE

(*) La presente scheda prodotto deve accompagnare obbligatoriamente il materiale, anche dopo la posa, fino all'utilizzatore finale.

Qualora, per motivi non dipendenti dalla ditta **La San Marco Profili srl**, la presente scheda prodotto non dovesse essere stata consegnata all'installatore e/o al cliente finale, è comunque messa a disposizione anche su supporto elettronico sul sito de **La San Marco Profili srl** al seguente link: <http://www.lasanmarcoprofili.com/schede-tecniche>

(**) Qualsiasi modalità operativa, frutto di informazioni non pervenute da:

- Direttamente (per iscritto) dalla ditta **La San Marco Profili srl**;
 - Scheda prodotto/schede tecniche rilasciate dalla ditta **La San Marco Profili srl**;
 - Manuale di posa rilasciato dalla ditta **La San Marco Profili srl**;
- sollevano la ditta **La San Marco Profili srl** da qualsiasi responsabilità.

Per ulteriori informazioni, far riferimento sempre e comunque alla ditta **La San Marco Profili srl**.

Eventuali contestazioni vanno avanzate entro 8 giorni dal ricevimento del materiale.

Eventuali vizi e/o difetti del materiale, riscontrati durante la posa, obbligano il posatore all'immediata sospensione della stessa (mediante comunicazione scritta alla direzione dei lavori), denunciando detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli eventuali obblighi del fornitore sono limitati alla sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

In ogni caso, la posa ultimata, implica la tacita accettazione del materiale.

La San Marco Profili srl

Viale Europa 63, 31010 Soligo (TV) ITALY - Tel. +39 0438 980106 r.a - Fax +39 0438 980176 - P.I. 02195230269
info@lasanmarcoprofili.com - www.lasanmarcoprofili.com