

SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

Relativamente al materiale di cui al DDT n. X del XXXXXXXX

INFORMAZIONI CONTENUTE

- Caratteristiche tecniche – Doghe e terminali
- Istruzioni per lo stoccaggio
- Istruzioni per l'uso e la manutenzione
- Istruzioni per lo smaltimento
- Istruzioni per la posa

CARATTERISTICHE TECNICHE – DOGHE E TERMINALI

DESCRIZIONE GENERALE

Rivestimento per pareti da interni in tavole di legno massello grezze o verniciate, in specie legnosa AYOUS.

DIMENSIONI

MODELLO	DIMENSIONI (mm)	LARGH. UTILE (mm)
FOSCARI	20 (sp) x 118 (larg.)	112
CA' BEMBO	20 (sp) x 140 (larg.)	134
CA' MOROSINI	20 (sp) x 118 (larg.)	112
FONDACO	20 (sp) x 65 (larg.)	59
PALAZZO BALBI	20 (sp) x 80 (larg.)	74
	20 (sp) x 120 (larg.)	114
PALAZZO CONTARINI	20 (sp) x 80 (larg.)	74
	20 (sp) x 120 (larg.)	114
TERMINALE FEMMINA	20 (sp) x 18 (larg.)	18
TERMINALE MASCHIO / ANGOLARE	20 (sp) x 34(larg.)	28
TERMINALE COPRITESTA	30 (sp) x 30(larg.)	30

I mq indicati nei documenti La San Marco Profili è il risultato del calcolo considerando le dimensioni complessive delle aste (non la larghezza utile).

La San Marco Profili srl

Viale Europa 63, 31010 Soligo (TV) ITALY - Tel. +39 0438 980106 r.a - Fax +39 0438 980176 - P.I. 02195230269
info@lasanmarcoprofili.com - www.lasanmarcoprofili.com

SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

FINITURE

FINITURA	SPECIFICA	PRODOTTO UTILIZZATO
GREZZO	Nessun trattamento	-
Tinto ROVERE	ROVERE La San Marco Profili	con vernice poliuretanica
Tinto NOCE CHIARO	NOCE CHIARO La San Marco Profili	con vernice poliuretanica
Tinto NOCE MEDIO	NOCE MEDIO La San Marco Profili	con vernice poliuretanica
Laccato BIANCO NEVE	BIANCO La San Marco Profili	con vernice poliuretanica
Laccato BIANCO LATTE	scala RAL codice RAL 9010	con vernice poliuretanica
Laccato GRIGIO ORIGINE	scala RAL codice RAL 7040	con vernice poliuretanica
Laccato ROSSO RUBINO	scala RAL codice RAL 3003	con vernice poliuretanica
Tinto/laccato a campione	Secondo campione	con vernice poliuretanica

Le finiture sono soggette a variazioni nel tempo, la stessa tinta può assumere effetti cromatici diversi a seconda della partita del tavolame e del modello prodotto; tale effetto non può essere considerato un difetto ma anzi come caratteristica intrinseca ad esaltazione di un prodotto in legno massello.

MATERIALE

Tutti i modelli sono prodotti da tavolame di legno massello di specie legnosa AYOUS

Resistenza agli attacchi di funghi	Buona
Resistenza agli attacchi di insetti	Buona

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Stoccare il materiale in luogo riparato (anche dalla luce diretta) a temperatura di 20°C circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60% circa; in ogni caso il prodotto dev'essere sempre all'interno del suo imballo originale.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

Conservare nell'ambiente a temperatura di 20°C circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60% circa; qualsiasi variazione di tali parametri dovuti, ad esempio, a lavaggi con abbondante acqua o all'uso di macchinari a vapore o vaporelle possono provocare il deterioramento del materiale.

Pulire con un panno umido; usare detersivi neutri e non schiumosi

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell'ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

La San Marco Profili srl

Viale Europa 63, 31010 Soligo (TV) ITALY - Tel. +39 0438 980106 r.a - Fax +39 0438 980176 - P.I. 02195230269
info@lasanmarcoprofili.com - www.lasanmarcoprofili.com

SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

ISTRUZIONI PER LA POSA

PREMESSA

Ciascun modello Smarc Wall in ayous si può installare a colla su qualsiasi tipo di parete, muratura, cartongesso, ceramica, marmo o legno, è essenziale che tali supporti siano in ottimo stato, solidi e non presentino segni di distacco o altro tipo di deperimento o imperfezione.

Si raccomanda l'uso di un primer acrilico sulle pareti in muratura grezze e cartongesso prima dell'installazione.

Per il montaggio La San Marco profili raccomanda:

- l'uso di collanti silanici a presa rapida per montare le doghe nei vari supporti a parete
- l'uso di colla vinilica per l'adesione tra una dogha e l'altra (da inserire nella parte "femmina" dell'incastro delle doghe). A tal fine è ammesso anche l'utilizzo di spilli (chiodini) tra il maschio e la femmina delle doghe per una posa ancor più stabile.

Smarc Wall si può installare anche su una sottostruttura di listelli in Ayous o Alluminio (presenti a listino), orizzontali e paralleli, con una distanza di max. 35 cm tra listello che permette l'areazione della parete sottostante. Questa particolare tipologia di posa è indicata per ovviare ai problemi di umidità presenti nelle pareti, questo metodo di posa unisce la funzionalità e l'estetica stessa della parete realizzata.

STRUMENTI E MATERIALI NECESSARI

Prima di iniziare, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti strumenti e materiali:

- Metro a nastro
- Matita
- Livella a bolla
- Sega Circolare
- Colla per boiserie o adesivo di montaggio
- Chiodini senza testa (opzionale)
- Carta abrasiva
- Vernice (opzionale)

FASE 1: PREPARAZIONE DELLA PARETE

Prima di applicare SMarc Wall è importante preparare adeguatamente la superficie:

- Pulizia della Parete: rimuovere eventuale sporco, polvere o vernice scrostata dalla parete.
- Livellamento della Superficie: se la parete presenta irregolarità, carteggiare le parti più alte per ottenere una superficie il più planare possibile. Eventuali fori o crepe vanno stuccati e lasciati asciugare prima dell'applicazione.

La San Marco Profili srl

Viale Europa 63, 31010 Soligo (TV) ITALY - Tel. +39 0438 980106 r.a - Fax +39 0438 980176 - P.I. 02195230269
info@lasanmarcoprofili.com - www.lasanmarcoprofili.com



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

FASE 2: PROGETTAZIONE E MISURAZIONE

Una volta preparata la parete, decidere ove e come applicare le boiserie:

- Misurazione della Parete: usare un metro a nastro per prendere le misure della parete e determinare l'altezza desiderata per il posizionamento di SMarc Wall
- Disegno e Segnatura: con una matita e una livella a bolla, tracciare delle linee guida sul muro per facilitare l'installazione, questo aiuterà a mantenere le doghe allineate.

FASE 3A: APPLICAZIONE DELLE BOISERIE SENZA SOTTOSTRUTTURA

Con la parete accuratamente preparata e le doghe tagliate a misura desiderata, procedere con l'applicazione:

- Applicare l'adesivo: stendere uno strato di colla o adesivo di montaggio sul retro delle doghe, applicare una quantità uniforme al centro delle doghe.
- Posizionare SMarc Wall: posizionare le doghe sulla parete seguendo le linee guida tracciate precedentemente partendo sempre da sx verso dx iniziando sempre con la parte femmina della doga e completando la parete con i nostri terminali o angoli di chiusura, oppure rifilando la doga stessa; premere con forza per far aderire bene le doghe alla superficie. Raccomandiamo l'utilizzo di una colla vinilica D3/D4 da applicare sul lato femmina delle doghe per garantire una maggiore tenuta della boiserie.
- Applicazione dei chiodini senza testa (opzionale): se si desidera una maggiore tenuta fissare le boiserie con piccoli chiodini senza testa inserendoli tra il maschio e la femmina delle doghe, specialmente in caso di superfici irregolari. Questo passaggio è opzionale ma raccomandato per garantire una maggiore durata.

FASE 3B: APPLICAZIONE DELLE BOISERIE CON SOTTOSTRUTTURA

Con la parete accuratamente preparata e le doghe tagliate a misura desiderata, procedere con l'applicazione:

- Applicazione del magatello: Installare il magatello in alluminio o in massello di Ayous, perpendicolarmente alla posa prescelta delle doghe SMarc Wall, avvitando direttamente il magatello alla parete utilizzando fischer e viti apposite, rispettando un interasse di max 35cm tra un magatello e l'altro.
- Posizionare SMarc Wall: Posizionare le doghe sulla parete seguendo le linee guida tracciate precedentemente partendo sempre da sx verso dx iniziando sempre con la parte femmina della doga e completando la parete con i nostri terminali o angoli di chiusura, oppure rifilando la doga stessa. Applicare la colla nei punti di intersezione con il magatello e fissare con dei chiodini senza testa. Raccomandiamo l'utilizzo di una colla vinilica D3/D4 da applicare sul lato femmina delle doghe per garantire una maggiore tenuta della boiserie.



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

ULTERIORI NOTE E AVVERTENZE

Per ulteriori informazioni, fare riferimento sempre e comunque alla ditta **La San Marco Profili srl**.

La presente scheda prodotto deve accompagnare obbligatoriamente il materiale, anche dopo la posa, fino all'utilizzatore finale.

Qualora, per motivi non dipendenti dalla ditta **La San Marco Profili srl**, la presente scheda prodotto non dovesse essere stata consegnata all'installatore e/o al cliente finale, è comunque messa a disposizione anche su supporto elettronico sul sito della ditta **La San Marco Profili srl** al seguente link: <http://www.lasanmarcoprofil.com/schede-tecniche>

Qualsiasi modalità operativa, frutto di informazioni non pervenute direttamente (per iscritto) dalla ditta **La San Marco Profili srl**, da scheda prodotto/schede tecniche rilasciate della ditta **La San Marco Profili srl**, sollevano la ditta **La San Marco Profili srl** da qualsiasi responsabilità.

Eventuali contestazioni vanno avanzate entro 8 giorni dal ricevimento del materiale. Eventuali vizi e/o difetti del materiale, riscontrati durante la posa, obbligano il posatore all'immediata sospensione della stessa (mediante comunicazione scritta alla direzione dei lavori), denunciando detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli eventuali obblighi del fornitore sono limitati alla sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

In ogni caso, la posa ultimata, implica la tacita accettazione del materiale.